

13790510059

5

4

3

2

1

5.50±0.3

0.15±0.05

1.85±0.3

1.23±0.3

5.7±0.3

4.3±0.3

2.05±0.3

1.35±0.3

0.3

2.6

0.70±0.10

1.00±0.10

■ SPECIFICATIONS

- ◆ Applicable Wire: AWG.#30~#24
- ◆ Voltage rating : 100V DC/AC
- ◆ Current rating: 2A (AWG.#24)
- ◆ Withstand voltage: 500V AC/min.
- ◆ Working Temp : -25°C ~ +105°C
- ◆ Insulation resistance: ≥500 MΩ
- ◆ Contact resistance: ≤20 mΩ

■ MATERIAL:C5191



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1510TPX-2X-G

品名 TITLE: 1510-T

材料: C5191

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2024. 9. 11


一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.30
X. XX ±0.20
ANGLE ±1°

版次
REVISION

日期
DATE

变更内容
DESCRIPTION

核 准
APPROVALBY



JD