



P. C. B. LAYOUT

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC;
- Current rating: 5A AC/DC;
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ Min
- Temperature range: -25°C ~ +85°C
- Contact resistance: 10mΩ Max

Poles	A	B	C
1*2	9.70	3.00	12.50
1*3	12.70	6.00	15.50
1*4	15.70	9.00	18.50
1*5	18.70	12.00	21.50
1*6	21.70	15.00	24.50
1*7	24.70	18.00	27.50
1*8	27.70	21.00	30.50
1*9	30.70	24.00	33.50
1*10	33.70	27.00	36.50
1*11	36.70	30.00	39.50
1*12	39.70	33.00	42.50

EST3001 W VS - 1*N P X - X - X X - NK-HF

羿通代码+间距
V示意180°直针,
VS立式
R示意90°弯针,
RS卧式
RG高弯
1单排
2双排
PIN数X本色
X普通
B黑色
B带扣
R红色
U超薄
L蓝色
FH组合排针
Y黄色
G绿色
H高弯
K打脚K
D防呆型
2示意有柱
LQ带定位无K
LQ带定位打K

G为PIN针镀金
S为PIN针镀锡
NK为NO MARK
MK为有MARK
HF无卤
NF普通含卤

W示意针座
W后无默认材质为V0
W后带2示意V2

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 淮 APPROVALBY	制图: 审核: 核准: 日期: 2022.07.29	材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1 日期: 2022.07.29	一般公差 GENERAL TOLERANCE X.X ±0.25 X.XX ±0.20 ANGLE ±1°	

料号PART NO:EST3001VS-1*NPB-B
品名 TITLE:MX3.0单排立贴
东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.