



ESTK4140

H - 2*3P X - B - G

引脚代码+间距

1示意单排
2示意双排
H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

X公胶壳
G母胶壳
X普通
B带扣
C刺破
L示意LOCK TYPE
U超薄F防呆型
HV带高凸点
LC带低凸点,
K卡槽
E有耳
NE无耳

料号PART NO: ESTK4140H-3*1PX-B-X

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.30
X. XX ±0.25
ANGLE ±1°



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 淮 APPROVALBY	材料: 单位: MM	包装规格: 比例: 1:1	日期: 2022.7.27	HZ

技术参数: Technical parameters

额定电压: 600v DC/AC(有效值)

Rated Voltage: 600V DC/AC(rms)

额定电流: 5A AC. DC

Rated Current: 5A AC. DC

耐电压: 1500V AC/Minute

Withstanding Voltge: 1500V AC/Minute

工作温度:-25° C~+85° C

Working Temperature:-25° C~+85°

绝缘电阻:1000MΩ Min

Insulation resistance:1000MΩ Min