



技术参数: Technical parameters

额定电压: 600v DC/AC(有效值)
Rated Voltage: 600V DC/AC(rms)

额定电流: 5A AC. DC
Rated Current: 5A AC. DC

耐电压: 1500V AC/Minute
Withstanding Voltge: 1500V AC/Minute

工作温度: -25° C ~ +85° C
Working Temperature: -25° C ~ +85°

绝缘电阻: 1000MΩ Min
Insulation resistance: 1000MΩ Min

ESTK4140 H - 2 * 3P X - B - G
羿通代码+间距
PIN数
1示意单排
2示意双排
H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

X普通
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
C透明
X公胶壳
G母胶壳
C刺破
L示意LOCK TYPE
U示意F防呆型
HV带高凸点
LC带低凸点
K卡槽
E有耳
NE无耳



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

				料号PART NO: ESTK4140H-2*3PX-B-G				一般公差 GENERAL TOLERANCE	
				品名 TITLE: 1.0空接-H母(2*3)				X. X ± 0.30	
				材料:	单位:	MM	包装规格:	比例:	1:1
日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核准 APPROVALBY	制图:	审核:	核准:	日期:	2022. 2. 14	ANGLE ±1°