



ESTK4140 H - 1* NP X - B - X
 羿通代码+间距 PIN数
 1示意单排 2示意双排
 H示意胶壳,
 H后无数字默认材质V0
 H后带数字2示意材质V2

X	普通	X	公胶壳
B	带扣	G	母胶壳
C	刺破		
2L	示意两侧带锁扣		
U	超薄F防呆型		
L	带高凸点		
Y	带低凸点		
G	卡槽		
C	透明		
E	有耳		

Technical parameters

Rated Voltage: 600V DC/AC(rms)

Rated Current: 5A AC/DC

Withstanding Voltage: 1500V AC/Minute

Working Temperature: -25° C~+85°

Insulation resistance: 1000MΩ Min

				料号 PART NO:ESTK4140H-2*1PX-E-G				一般公差 GENERAL TOLERANCE	
				品名 TITLE:1.0空接-H母(带翅膀)				X.X ±0.30 X.XX ±0.25 ANGLE ±1°	
		材料	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1				
日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 淮 APPROVALBY	制图: 审核: 核准:	日期: 2022.08.17				
6	5	4	3	2	1				



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

