

13790510059

5

4

3

2

1

6.2±0.15

7.29±0.15

20±0.30

8.19±0.15

8.40±0.2

20.85±0.25

25.50±0.35

20.85±0.25

25.50±0.35



DGEASTOM

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST5081H-1*4PB-X-X

品名 TITLE: 大4P-H公

材料:

单位:

包装规格:

比例:

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
ANGLE ±1°

SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC;
- Current rating:15A AC/DC;
- Withstanding Voltage:1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ Min
- Temperature range:-25℃~+85℃
- Contact resistance:10mΩ Max
- Poles:2~4P
- Material:PA66 UL94-V0
- QTY:1000PCS/Bag
- Applicable wire:AWG#16~AWG#24
- Pitch:5.08mm

EST5081 H - 1*4P X - B - X - HF-NK - X

羿通代码+间距

X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
C绿色
透明

X普通
B带扣
C刺破
2L示意两侧带锁扣
U超薄防呆型
HW带高凸点
LC带低凸点
K下槽
E有耳

X公胶壳
G射胶壳

NO MARK

A灼热丝750
B灼热丝850
X普通料

HF示意无卤
NF普通含卤

PIN数

1示意单排

2示意双排

H示意胶壳,

H后无数字默认材质V0

H后带数字2示意材质V2

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	制 图	审 核	日期: 2022.12.05



6

5

4

3

2

1

KT