



CIRCUIT SIZE LAYOUT

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	4.20	9.80
03	8.40	14.00
04	12.60	18.20
05	16.80	22.40
06	21.00	26.60

EST4200 W V - 1*N_P X - X - X X - NK-HF
 界通代码+间距 PIN数 X 本色 B 黑色 X 普通 U 带扣 R 红色 L 蓝色 PH 组合排针 Y 黄色 FH 组合排母 G 绿色 H 高弯 K 打脚 K 防呆型 2 示意有柱 LD 带定位孔 KLD 带定位孔 K
 1为PPS,2为PBT,3为LCP,4为ABS,5为PA6T,6为PA66
 V示意180°直针, VS 立式 RS示意90°弯针, RS卧式 RG高弯
 NK为NO MARK HF无卤 NF普通含卤 MK为有MARK

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号 PART NO: EST4200WR-1*N_PX-2

一般公差 GENERAL TOLERANCE	X.X ±0.25
X.XX ±0.20	ANGLE ±1°

品名 TITLE: MX4.2弯针单排

材料 MATERIAL	单位 UNIT: MM	包装规格 PACKING: 1:1	比例 RATIO
核淮 APPROVAL BY	制图 DRAWN BY	审核 REVIEWED BY	日期 DATE: 2022.8.22

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核准 APPROVAL BY

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 500V AC/DC;
 - Current rating: 7A AC/DC;
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ Min
 - Temperature range: -25°C ~ +85°C
 - Contact resistance: 20mΩ Max